





| Typ                          | KOIS10B-19-8030-TD                         |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Bestellnummer                | KOIS10B-19-8030-TD                         |
| Leuchtentyp/Montageart       | Stehleuchte                                |
| Farbe                        | Weiss                                      |
| Lichtquelle                  | LED                                        |
| Lichtfarbe                   | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex          | >80                                        |
| Betriebsart                  | Dimmbar                                    |
| Bedienung                    | Am Standrohr                               |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | LED-Konverter, im Leuchtenkopf integriert  |
| Leuchtenkopf                 | PC, lackiert                               |
| Diffusor                     | PC, prismaticiert                          |
| Leuchtenfuss                 | Zinkdruckguss, lackiert, weiss             |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm |
| Netzstecker                  | UK BS 1363 (Typ G)                         |
| Lichtverteilung              | Direkt (33%) / indirekt (67%)              |
| UGR                          | <= 13                                      |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 8900 lm @ 4000 K                           |
| Leistungsaufnahme            | 78W                                        |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 114 lm/W                                   |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85/B30)                         |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz                             |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                    |
| Schutzklasse                 | I                                          |
| Schutzart                    | IP 20                                      |
| Verpackungseinheiten         | 3                                          |
| Gewicht                      | 9.9 kg                                     |
| Toolipp Beschreibung         | Der smarte Lichtpunkt                      |
| Garantie                     | 36 Monate                                  |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

