





Typ	KOIS30-11-8040-DD
Bestellnummer	KOIS30-11-8040-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Dimmbar DALI
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismaticiert
Standrohr	Stahl, verchromt
Pendelrohr	Stahl, verchromt
Baldachin	PA, schwarz oder weiss, Ø 170 mm
Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
UGR	<16 (4H/8H)
Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	77 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2
Garantie	36 Monate

KOIS30-11-8040-DD



Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com