




Typ	KOI46-13-8030-MS
Bestellnummer	KOI46-13-8030-MS
Leuchtentyp/Montageart	Tischleuchte
Ausführung	Universal-D
Adaptionspunkt	Zur fixen Befestigung an beliebiger Tischplatte
Kabelaussch	Unter der Tischplatte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>= 80
Betriebsart	Multisens
Bedienung	Selbstregelnd
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismatisiert, weiss eingefärbt
Standrohr	Stahl, verchromt
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 5000 mm (1000 mm mit Wieland GST 18 Stecker + 4000 mm mit Wieland GST 18 Buchse und Netzstecker)
Netzstecker	UK BS 1363 (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11825 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	90 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Gewicht	10.3 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

