

belux koi-q


Naoto Fukasawa







Typ	KOIQ30B-11-8040-DD
Bestellnummer	KOIQ30B-11-8040-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Dimmbar DALI
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismatisiert
Pendelrohr	Stahl, verchromt
Baldachin	PA, schwarz oder weiss, Ø 170 mm
Lichtverteilung	Direkt (33%) / indirekt (67%)
UGR	</= 13
Gesamtlichtstrom der Leuchte	5970 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	78W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	114 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2
Gewicht	5.1 kg
Tooltipp Beschreibung	Das smarte Lichtquadrat
Garantie	36 Monate



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com