

belux koi-q


Naoto Fukasawa








| Typ | KOIQ30B-15-8030-MS |
|---|---|
| Bestellnummer | KOIQ30B-15-8030-MS |
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Farbe | Schwarz |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Betriebsart | Multisens |
| Bedienung | Selbstregelnd |
| Betriebsgerät (Anzahl) | LED-Konverter, integriert in Baldachin |
| Leuchtenkopf | PC, lackiert |
| Diffusor | PC, prismatisiert |
| Pendelrohr | Stahl, pulverbeschichtet, schwarz |
| Baldachin | PA, schwarz, Ø 170 mm |
| Lichtverteilung | Direkt (33%) / indirekt (67%) |
| UGR | </= 13 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 5970 lm @ 4000 K |
| Leistungsaufnahme | 78W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 114 lm/W |
| LED-Lebensdauer | 55 000 h (L85/B30) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 2 |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Tooltipp Beschreibung | Das smarte Lichtquadrat |
| Garantie | 36 Monate |




**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com