




Typ	hello Starter Set Vertical
Bestellnummer	HEL30-13-8030-00
Leuchtentyp/Montageart	Seilsystem
Ausführung	Vertikal
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsart	On/Off
Bedienung	Fussschalter, kabelintegriert
Betriebsgerät (Anzahl)	Fusschalter mit eingebautem LED Konverter, On/Off, Output 48 V DC (1)
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	BS 1363 (Typ G)
Ausstrahlungswinkel	40°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	490 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	max. 38 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	82 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Verpackungseinheiten	1 (300 x 300 x 80 mm)
Tooltipp Beschreibung	belux hello ist ein Spannseilsystem. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Montagen im festen Mauerwerk oder Beton geeignet. Bei Ausführungen in Trockenbauweise, abgehängte Decken, Holraumziegel, Gibskartonplatten, Holzverschalungen etc. müssen vor der Montage bauseits Massnahmen zur Stabilisierung des Untergrundes getroffen werden. Die Verwendung geeigneter Befestigungstechnik hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen! Sind mehrere Lichtquellen (Spots , Floods) auf einer Spannseillänge vorgesehen, kann durch das zusätzliche Gewicht das Seil durchhängen. belux empfiehlt ab einer Systemlänge von 5000mm mindestens eine Zwischenaufhängung BL540 144 000 007 mit einzuplanen. [je 1 Stk.] Hello Spot 40°; Hello Connect, L 600..2000 mm; Seilhalter; Spannseil, L 4000 mm; Gewicht mit Systemeinspeisung inkl. Sekundärkabel, 2 x 0.25 mm2, L 3000 mm; Fusschalter, On/Off, max. 38 W, inkl. Netzkabel, schwarz, und

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com