



Type	CLD74-11-8027-DD
N°. de commande	CLD74-11-8027-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM initial
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur LED (2), intégré
Abat-jour	Toison en polyester
Longueur	4 m
Suspension (nombre de points de suspension)	4
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 5 x 1.5mm ² , L 10000 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total du luminaire	23915 lm
Puissance en watts	210 W
Rendement lumineux	114 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2
Poid	30.0 kg
Tooltip Description	Le cumulus peut être fabriqué dans pratiquement toutes les tailles.
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

