



<b>Type</b>	<b>UPD32-11-8030-DD</b>
N°. de commande	UPD32-11-8030-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Avec réflecteurs réglables
Sortie de câble	5 x 0,75mm <sup>2</sup>
Couleur	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable DALI/Push
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur LED (1), intégré au câble
Longueur	1560 mm
Réflecteur	Aluminium, anodisé, finition mate
Suspension (nombre de points de suspension)	2
Boîtier d'électronique	Aluminium, anodisé, finition mate
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	2554lm-4218lm
Puissance en watts	42 W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Poid	4.5 kg
Garantie	36 mois

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com



reddot  
best of the best

design  
preis  
SCHWEIZ

