belux u-turn Michel Charlot






Туре	UTN34-12-00-8027
N°. de commande	UTN34-12-00-8027
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Branchement fixe
Source	LED, 1x 1150 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	On/Off
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Conducteur ON/OFF (1), intégré au
	baldaquin
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en
	phase aqueuse, noir graphite
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Suspension (nombre de points de	3000 mm (1)
suspension)	
Finition	Noir
Cache-piton	Acier, noir graphite; Ø 160 mm
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	1x 1150 lm
Puissance en watts	16W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	Ι
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (360 x 190 x 120 mm)
Poid	1.3 kg
Garantie	36 mois

decian preis scriwerz













Belux AG

Möriken

Neufeldweg 6, CH-5103

Tél. +41 61 316 74 01 Télécopie +41 61 316 75 99

www.belux.com belux@belux.com