




Type	CLDXL-12-8030-DD
Bestelnummer	CLDXL-12-8030-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Maat	L 1500-1600 mm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI/Touchdim/On-Off
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	DALI driver (1), in het armatuur geïntegreerd
Lampenkap	Polystervlies
Ophanging (aantal ophangpunten)	2
Plafondkap	Wit, Ø 123 mm
Netkabel	Transparant, 5 x 0.75mm ² , L 6000 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom van armatuur	8100 lm
Wattage	70 W
Lichtrendement	115 lm/W
LED-levensduur	50000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (1410 x 530 x 320 mm)
Gewicht	11.0 kg
Garantie	36 maanden
Belux Express	Kleine hoeveelheden normaal gesproken uit voorraad leverbaar

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

