




Typ	KOI12-11-8030-TD
Bestellnummer	KOI12-11-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Bogenleuchte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>= 80
Betriebsart	Dimmbar TD
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismaticiert, weiss eingefärbt
Standrohr	Stahl, verchromt
Leuchtenfuss	T-Fuss, Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 5000 mm
Netzstecker	CH T12 (Typ J)
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11825 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	90 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Gewicht	22.9 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

