



Typ	CLD74-11-8027-DD
Bestellnummer	CLD74-11-8027-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM initial
Betriebsart	Dimmbar DALI
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (2), integriert
Leuchtschirm	Polystervlies
Länge	4 m
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	4
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 5 x 1.5mm ² , L 10000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Gesamtlichtstrom der Leuchte	23915 lm
Leistungsaufnahme	210 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	114 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2
Gewicht	30.0 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

