


<b>Typ</b>	<b>OBO30-11-8030-DD</b>
Bestellnummer	OBO30-11-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1290 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar DALI
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 5 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 2500 mm
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	4900 lm @ 3000K
Leistungsaufnahme	60 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	82 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1720 x 160 x 160 mm)
Gewicht	3.5 kg
Garantie	5 Jahre

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com



≈81% CD/1000lm