
## **Steve Lechot**







Тур	OBO34-11-8030-TD
Bestellnummer	OBO34-11-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1850 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farborttoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte
	integriert
Leuchtenschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 3 x 0.75mm² , L 2500
	mm
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	7040 lm @ 3000K
Leistungsaufnahme	88 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	80 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	1
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (2050 x 320 x 320 mm)
Gewicht	8.0 kg
Tooltipp Beschreibung	Hochwertiges Material,
	energiesparende Leuchtmittel und ein
	einmaliges Licht- und Schattenspiel

36 Monate



Garantie



## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tel. +41 61 316 74 01 Fax +41 61 316 75 99 www.belux.com belux@belux.com