



<b>Typ</b>	<b>OBO01-11-8040-TD</b>
Bestellnummer	OBO01-11-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1500 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Netzstecker	CH-Stecker Typ J
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	2550 lm @ 3000K
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	37 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Gewicht	15,0 kg
Tooltipp Beschreibung	Hochwertiges Material, energiesparende Leuchtmittel und ein einmaliges Licht- und Schattenspiel
Garantie	36 Monate

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com



reddot



≈39.79% CD/1000lm