



| Typ | DIO10-16-8027-TD |
|----------------------------------|---|
| Bestellnummer | DIO10-16-8027-TD |
| Leuchtentyp/Montageart | Stehleuchte |
| Farbe | Goldgrau |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Betriebsgerät (Anzahl) | In der Leuchte integriert |
| Leuchtenkopf | Aluminium Strangpressprofil |
| Standrohr | Aluminium Strangpressprofil |
| Leuchtenfuss | Aluminium |
| Oberfläche | Nasslackiert |
| Netzkabel | Schwarz, L 3000 mm |
| Netzstecker | UK-Stecker Typ G |
| Lichtverteilung | Direkt / indirekt |
| Lichtstrom | 630 + 4625 lm |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| LED-Lebensdauer | 50 000 h (L80/F10) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 (1880 x 400 x 360 mm) |
| Gewicht | 14.5 kg |
| Tooltipp Beschreibung | Die Indirektleuchte mit richtbarem Leselicht. |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

