



Typ	OBO01-13-8030-TD
Bestellnummer	OBO01-13-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1500 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	UK-Stecker Typ G
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	2550 lm @ 3000K
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	37 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Gewicht	15,0 kg
Tooltipp Beschreibung	Hochwertiges Material, energiesparende Leuchtmittel und ein einmaliges Licht- und Schattenspiel
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



≈39.79% CD/1000lm