





Typ	KOIS43-16-8040-TD
Bestellnummer	KOIS43-16-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	USM Haller
Adaptionspunkt	Am Tischbein
Kabelausschuss	Seitlich
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, kabelintegriert
Leuchtenkopf	PC, lackiert, schwarz
Diffusor	PC, prismaticiert
Standrohr	Stahl, weiss pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	UK BS 1363 (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
UGR	<16 (4H/8H)
Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	77 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1
Garantie	36 Monate

KOIS43-16-8040-TD



Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com