



| Typ                          | KOI10-12-8040-MS   |
|------------------------------|--|
| Bestellnummer                | KOI10-12-8040-MS   |
| Leuchtentyp/Montageart       | Stehleuchte  |
| Farbe                        | Chrom  |
| Lichtquelle                  | LED  |
| Lichtfarbe                   | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex          | >/= 80   |
| Betriebsart                  | Multisens  |
| Bedienung                    | Selbstregelnd  |
| Leuchtenkopf                 | PC, aluminiumbedampft  |
| Diffusor                     | PC, prismatisiert, weiss eingefärbt                              |
| Standrohr                    | Stahl, verchromt   |
| Leuchtenfuss                 | X-förmig; Stahl, schwarz,<br>pulverbeschichtet                   |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm                       |
| Netzstecker                  | Schuko-Stecker Typ E+F   |
| Lichtverteilung              | Direkt (27%) / indirekt (73%)                                    |
| UGR                          | < 19   |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11825 lm @ 4000 K  |
| Leistungsaufnahme            | 90 W   |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 130 lm/W @ 4000 K  |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85)   |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz   |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W  |
| Schutzklasse                 | I  |
| Schutzart                    | IP 20  |
| Verpackungseinheiten         | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x<br>50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Gewicht                      | 20.7 kg  |
| Garantie                     | 36 Monate  |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

