



Typ	KOI12-12-8040-TD
Bestellnummer	KOI12-12-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Bogenleuchte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	>/= 80
Betriebsart	Dimmbar TD
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismsiert, weiss eingefärbt
Standrohr	Stahl, verchromt
Leuchtenfuss	T-Fuss, Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Netz kabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11825 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	90 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Gewicht	22.9 kg
Garantie	36 Monate

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

