






Typ	KOI46-15-8040-MS
Bestellnummer	KOI46-15-8040-MS
Leuchtentyp/Montageart	Tischleuchte
Ausführung	Universal-D
Adaptionspunkt	Zur fixen Befestigung an beliebiger Tischplatte
Kabelausschlag	Unter der Tischplatte
Farbe	Weiss
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	> 85
Betriebsart	Multisens
Bedienung	Selbstregelnd
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, weiss, lackiert
Diffusor	PC, prismsiert, weiss eingefärbt
Standrohr	Stahl, weiss, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 5000 mm (1000 mm mit Wieland GST 18 Stecker + 4000 mm mit Wieland GST 18 Buchse und Netzstecker)
Netzstecker	Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	10688 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	83 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	128 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 230 x 50 mm)
Gewicht	10,3 kg
Garantie	36 Monate

KOI46-15-8040-MS



Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com