belux koi-q

Naoto Fukasawa







Typ	KOIQ10B-14-8030-MS
Bestellnummer	KOIQ10B-14-8030-MS
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Multisens
Bedienung	Selbstregelnd
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismatisiert
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, lackiert
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm² , L 3000 mm
Netzstecker	Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)
Lichtverteilung	Direkt (33%) / indirekt (67%)
UGR	</= 13
Gesamtlichtstrom der Leuchte	8900 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	78W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	114 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	3
Gewicht	9.9 kg
Tooltipp Beschreibung	Das smarte Lichtquadrat
Garantie	36 Monate



Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com