


| | |
|------------------------------|--|
| Typ | KOIQ30-11-8040-MS |
| Bestellnummer | KOIQ30-11-8040-MS |
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Farbe | Chrom |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Betriebsart | Multisens |
| Bedienung | Selbstregelnd |
| Betriebsgerät (Anzahl) | LED-Konverter, integriert in Baldachin |
| Leuchtenkopf | PC, aluminiumbedampft |
| Diffusor | PC, prismaticiert |
| Pendelrohr | Stahl, verchromt |
| Baldachin | PA, schwarz oder weiss, Ø 170 mm |
| Lichtverteilung | Direkt (31%) / indirekt (69%) |
| UGR | <16 (4H/8H) |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 7062 lm @ 4000 K |
| Leistungsaufnahme | 77 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 92 lm/W |
| LED-Lebensdauer | 55 000 h (L85/B30) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 2 |
| Garantie | 36 Monate |

KOIQ30-11-8040-MS



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com