belux koi-q

Naoto Fukasawa






| Typ | KOIQ43B-12-8030-TD |
|---|---|
| Bestellnummer | KOIQ43B-12-8030-TD |
| Leuchtentyp/Montageart | Tischaufbauleuchte |
| Ausführung | USM Haller |
| Adaptionspunkt | Am Tischbein |
| Kabelauslass | Seitlich |
| Farbe | Schwarz |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Betriebsgerät (Anzahl) | LED-Konverter, im Leuchtenkopf integriert |
| Leuchtenkopf | PC, lackiert |
| Diffusor | PC, prismatisiert |
| Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm² , L 3000 mm |
| Netzstecker | CH T12 (Typ J) |
| Lichtverteilung | Direkt (33%) / indirekt (67%) |
| UGR | </= 13 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 8900 lm @ 4000 K |
| Leistungsaufnahme | 78W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 114 lm/W |
| LED-Lebensdauer | 55 000 h (L85/B30) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 |
| Gewicht | 8.2 kg |
| Tooltipp Beschreibung | Das smarte Lichtquadrat |
| Garantie | 36 Monate |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com