




Typ	KOIQ43-13-8040-TD
Bestellnummer	KOIQ43-13-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	USM Haller
Adaptionspunkt	Am Tischbein
Kabelausschlag	Seitlich
Farbe	Chrom
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, kabelintegriert
Leuchtenkopf	PC, aluminiumbedampft
Diffusor	PC, prismsiert
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)
Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
UGR	<16 (4H/8H)
Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	77 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1
Garantie	36 Monate

KOIQ43-13-8040-TD



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com