


Typ	KOIQ46-15-8030-TD	<b>KOIQ46-15-8030-TD</b>
Bestellnummer	KOIQ46-15-8030-TD	
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte	
Ausführung	Universal-D	
Adaptionspunkt	Zur fixen Befestigung an beliebiger Tischplatte	
Kabelausschuss	Unter der Tischplatte	
Farbe	Schwarz	
Lichtquelle	LED	
Lichtfarbe	3000 K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Betriebsart	Dimmbar	
Bedienung	Am Standrohr	
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, kabelintegriert	
Leuchtenkopf	PC, lackiert, weiss	
Diffusor	PC, prismatisiert	
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm	
Netzstecker	Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)	
Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)	
UGR	<16 (4H/8H)	
Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K	
Leistungsaufnahme	77 W	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W	
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)	
Netzspannung	220-240V, 50Hz	
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 20	
Verpackungseinheiten	1	
Garantie	36 Monate	



**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com