



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Typ</b>                       | <b>MBM-70-8027-00</b>   |
| Bestellnummer                    | MBM-70-8027-00  |
| Leuchtentyp/Montageart           | Beleuchtungssystem  |
| Beschreibung                     | Lichtelement  |
| Lichtquelle                      | LED   |
| Lichtfarbe                       | 2700 K  |
| Farbwiedergabeindex              | CRI > 80  |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM initial  |
| Betriebsart                      | On/Off  |
| Betriebsgerät (Anzahl)           | LED Konverter (1), in der Leuchte integriert                        |
| Durchgangsverdrahtung            | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Länge                            | 713 mm  |
| Leuchtgehäuse                    | Aluminium, eloxiert   |
| Diffusor                         | PMMA  |
| Endkappe                         | Mit integrierter Buchse/Stecker für die elektrische Steckverbindung |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte     | 938 lm @ 3000 K   |
| Leistungsaufnahme                | 13 W  |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad     | 75 lm/W @ 3000 K  |
| LED-Lebensdauer                  | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C  |
| Netzspannung                     | 220-240V / 50Hz   |
| Stand-by Verbrauch               | < 0.5 W   |
| Schutzklasse                     | I   |
| Schutzart                        | IP 20   |
| Verpackungseinheiten             | 1   |
| Tooltip Beschreibung             | Licht am Meter mit grenzenlosen Möglichkeiten.                      |
| Hinweis                          | Lichtelement für den Einsatz ins meter by meter Trägerprofil        |
| Garantie                         | 36 Monate   |
| Mitgeliefertes Zubehör           | Befestigungsklammern  |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

