



<b>Typ</b>	<b>MBM-84-8027-DD</b>
Bestellnummer	MBM-84-8027-DD
Leuchtentyp/Montageart	Beleuchtungssystem
Beschreibung	Lichtelement
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM initial
Betriebsart	Dimmbar DALI
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), in der Leuchte integriert
Durchgangsverdrahtung	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Länge	853 mm
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Diffusor	PMMA
Endkappe	Mit integrierter Buchse/Stecker für die elektrische Steckverbindung
Gesamtlichtstrom der Leuchte	1125 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	15 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	75 lm/W @ 3000 K
LED-Lebensdauer	60 000 h (L80/B50) @ 65° C
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1
Tooltip Beschreibung	Licht am Meter mit grenzenlosen Möglichkeiten.
Hinweis	Lichtelement für den Einsatz ins meter by meter Trägerprofil
Garantie	36 Monate
Mitgeliefertes Zubehör	Befestigungsklammern

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

