## belux meter by meter

Bestellnummer

Beschreibung

Lichtquelle

Leuchtentyp/Montageart

## Matteo Thun





Lientquene	LLD
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farborttoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM initial
Betriebsart	On/Off
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), in der Leuchte
	integriert
Durchgangsverdrahtung	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Länge	1413 mm
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Diffusor	PMMA
Endkappe	Mit integrierter Buchse/Stecker für die
	elektrische Steckverbindung
Gesamtlichtstrom der Leuchte	1875 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	25 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	75 lm/W @ 3000 K
LED-Lebensdauer	60 000 h (L80/B50) @ 65° C
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1
Tooltipp Beschreibung	Licht am Meter mit grenzenlosen
	Möglichkeiten.
Hinweis	Lichtelement für den Einsatz ins meter
	by meter Trägerprofil
Garantie	36 Monate
Mitgeliefertes Zubehör	Befestigungsklammern

MBM-140-8030-00

MBM-140-8030-00

Beleuchtungssystem

Lichtelement

LED



Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tel. +41 61 316 74 01 Fax +41 61 316 75 99 www.belux.com belux@belux.com





