




Typ/Bestellnummer	KOI30-19-8040-00
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	> 85
Betriebsart	On/Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, schwarz, lackiert
Diffusor	PC, prismaticiert, weiss eingefärbt
Aufhängung (Anz.)	2000 mm (1)
Aufhängungspunkte	
Pendelrohr	Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Baldachin	PA, lackiert, schwarz, Ø 109 mm
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L ~300 mm
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	10688 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	83 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	128 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm)
Gewicht	8.4 kg
Garantie	36 Monate

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com



MINERGIE®

