



Typ	DIS46-15-8040-TD
Bestellnummer	DIS46-15-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	Universal-D
Kabelausschuss	Unter der Tischplatte
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Selbstregelnd
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss
Diffusor	PMMA Linse
Standrohr	Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Netzkabel	Transparent, 3x0.75mm ² , L 4500 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (26.8%) / indirekt (73.2%)
Lichtstrom	8590lm
Leistungsaufnahme	72W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	120 lm/W
LED-Lebensdauer	50'000h
Netzspannung	220-240V, 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Hinweis	Diese Anbindung ist nicht kompatibel mit den höhenverstellbaren USM Haller Tischen
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

light of the future

