





Typ	UTN34-12-TD-8027
Bestellnummer	UTN34-12-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 1x 1150 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	Dimmbarer Treiber (1), integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Aufhängung (Anz.)	3000 mm (1)
Aufhängungspunkte	
Oberfläche	Schwarz
Baldachin	Stahl, graphitschwarz; Ø 160 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	LED, 1x 1150 lm
Leistungsaufnahme	16W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (360 x 190 x 120 mm)
Gewicht	1.3 kg
Garantie	36 Monate

UTN34-12-TD-8027

design  
preis  
SCHWEIZ



$\eta=97\%$  cd/1000 lm

**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com

[www.belux.com/u-turn](http://www.belux.com/u-turn)