



<b>Typ</b>	<b>OTO46-16-9040-MS</b>
Bestellnummer	OTO46-16-9040-MS
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	Universal-D
Kabelausschluss	Unter der Tischplatte
Farbe	Weiss, Struktur, matt
Abmessung	Ø 450
Material	Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsart	Multisens
Bedienung	Am Standrohr
Leuchtenkopf	Silikon, Aluminium, PC
Diffusor	Silikon (UV-beständig) + PC prismatisiert
Standrohr	Stahl, schwarz, Struktur matt
Netzstecker	UK-Stecker Typ G
Lichtverteilung	Direkt 27% / Indirekt 73%
UGR	UGR<15
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11050lm @ 4000K
Leistungsaufnahme	73W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	151lm/W
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	<0,5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Verpackungseinheiten	2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm)
Gewicht	8.7 kg
Garantie	36 Monate

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com



reddot winner 2025  
lighting design

