



| | |
|------------------------------|--|
| Typ | OTO46-19-9030-MS |
| Bestellnummer | OTO46-19-9030-MS |
| Leuchtentyp/Montageart | Tischaufbauleuchte |
| Ausführung | Universal-D |
| Kabelausschluss | Unter der Tischplatte |
| Farbe | Schwarz, Struktur, matt |
| Abmessung | Ø 450 |
| Material | Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 3000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Betriebsart | Multisens |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Leuchtenkopf | Silikon, Aluminium, PC |
| Diffusor | Silikon (UV-beständig) + PC prismatisiert |
| Standrohr | Stahl, schwarz, Struktur matt |
| Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Netzstecker | UK-Stecker Typ G |
| Lichtverteilung | Direkt 27% / Indirekt 73% |
| UGR | UGR<15 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11050lm @ 4000K |
| Leistungsaufnahme | 73W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 151lm/W |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | <0,5W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Verpackungseinheiten | 2 (135 x 50 x 5mm + 50 x 50mm) |
| Gewicht | 8.7 kg |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot winner 2025
lighting design

