





Typ	UTN36-11-TD-8027
Bestellnummer	UTN36-11-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 1150 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	Dimmbarer Treiber (2), integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, telegrau
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	2x 3000 mm (1)
Oberfläche	Telegrau
Baldachin	Stahl, telegrau; Ø 227 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	LED, 2x 1150 lm
Leistungsaufnahme	2x 16W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (410 x 330 x 90 mm)
Gewicht	3,0 kg
Garantie	36 Monate

UTN36-11-TD-8027

design  
preis  
SCHWEIZ



$\eta=97\%$  cd/1000 lm

**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com

[www.belux.com/u-turn](http://www.belux.com/u-turn)