



Typ	KRO10-16-8040-TD	KRO10-16-8040-TD
Bestellnummer	KRO10-16-8040-TD	
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte	
Ausführung	Symmetrische Lichtverteilung	
Farbe	Weiss	
Leuchtmittel	LED, 4000 K, 5900 lm, CRI > 80	
Betriebsart	Dimmbar	
Bedienung	Am Standrohr	
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), in Leuchtenfuss integriert	
Leuchtenkopf	Aluminium, Druckguss	
Diffusor	PMMA	
Standrohr	Aluminium, Strangpressprofil	
Leuchtenfuss	Zamak	
Oberfläche	Weiss NCS S 1002-Y50R, pulverbeschichtet	
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm	
Netzstecker	UK-Stecker Typ G	
Lichtverteilung	Direkt (44%) / indirekt (56%)	
UGR	< 12	
Leistungsaufnahme	93 W	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100%	
Netzspannung	220-240V, 50/60Hz	
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 20	
Verpackungseinheiten	1 (1960 x 600 x 600 mm)	
Gewicht	16 kg	
Garantie	36 Monate	



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com