



Typ/Bestellnummer	KRO40-22-8040-TD
Leuchtentyp/Montageart	Tischleuchte
Ausführung	Universal-D
	Symmetrische Lichtverteilung
Adaptionspunkt	Zur fixen Befestigung an beliebiger Tischplatte
Kabelausschuss	Unter der Tischplatte
Farbe	Weiss
Leuchtmittel	LED, 4000 K, 5900 lm, CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminium, Druckguss
Diffusor	PMMA
Standrohr	Aluminium, Strangpressprofil
Oberfläche	Weiss NCS S 1002-Y50R, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F), UK (Typ G) oder GST18
Lichtverteilung	Direkt (44%) / indirekt (56%)
UGR	< 12
Leistungsaufnahme	93 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100%
Netzspannung	220-240V, 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1500 x 600 x 600 mm)
Gewicht	16 kg
Garantie	36 Monate

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

