



| | |
|---|--|
| Type | CLD72-11-8027-DD |
| N°. de commande | CLD72-11-8027-DD |
| Type de lampe / montage | Luminaire suspendu |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 2700 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Tolérance de localisation chromatique | 3 SDCM initial |
| (initialement MacAdam) | |
| Régime | Variable DALI |
| Commande | Sur site |
| Ballast (quantité) | Convertisseur LED (2), intégré |
| Abat-jour | Toison en polyester |
| Longueur | 3 m |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 3 |
| Cache-piton | Blanc, Ø 108 mm |
| Câble réseau | Transparent, 5 x 1.5mm ² , L 10000 mm |
| Répartition lumineuse | Diffus |
| Flux lumineux total du luminaire | 17937 lm |
| Puissance en watts | 158 W |
| Rendement lumineux | 114 lm/W |
| Durée de vie des LED | 50 000 h (L80/F10) |
| Tension de réseau | 220-240V / 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5 W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 2 |
| Poid | 20.0 kg |
| Garantie | 36 mois |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

