



| | |
|---|--|
| Type/N° de commande | CLD34-12-8040-DD |
| Type de lampe / montage | Luminaire suspendu |
| Dimension | Ø ~600 mm |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Tolérance de localisation chromatique | 3 SDCM |
| (initialement MacAdam) | |
| Régime | Variable DALI/Touchdim/On-Off |
| Commande | Sur site |
| Ballast (quantité) | Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire |
| Abat-jour | Toison en polyester |
| Suspension (nombre de points de suspension) | max. 5000 mm (1) |
| Cache-piton | Blanc, Ø 123 mm |
| Câble réseau | Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 5500 mm |
| Répartition lumineuse | Diffus |
| Flux lumineux total du luminaire | 2900 lm @ 3000 K |
| Puissance en watts | 37 W |
| Rendement lumineux | 78 lm/W @ 3000 K |
| Durée de vie des LED | 50 000 h (L80/F10) |
| Tension de réseau | 220-240V, 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 (470 x 420 x 400 mm) |
| Poid | 2.2 kg |
| Garantie | 36 mois |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

Ø108
H 26

