


Type	OBO30-11-8040-TD
N°. de commande	OBO30-11-8040-TD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	L 1290 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toisons en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 mm (2)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total	4900 lm @ 3000K
Puissance en watts	60 W
Rendement lumineux	82 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1720 x 160 x 160 mm)
Poid	3.5 kg
Tooltip Description	Un matériau haut de gamme, des ampoules basse consommation et un jeu exceptionnel d'ombres et de lumières
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com



≈81% CD/1000lm