



<b>Type</b>	<b>OBO34-11-8030-DD</b>
N°. de commande	OBO34-11-8030-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	L 1850 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toisons en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 mm (2)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 5 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 2500 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total	7040 lm @ 3000K
Puissance en watts	88 W
Rendement lumineux	80 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (2050 x 320 x 320 mm)
Poid	8.0 kg
Tooltip Description	Un matériau haut de gamme, des ampoules basse consommation et un jeu exceptionnel d'ombres et de lumières
Garantie	36 mois

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

