



| | |
|---------------------------------------|---|
| Type | OBO01-12-8030-TD |
| N°. de commande | OBO01-12-8030-TD |
| Type de lampe / montage | Lampadaire |
| Dimension | H 1500 mm |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Tolérance de localisation chromatique | 3 SDCM |
| (initialement MacAdam) | |
| Régime | Variable |
| Commande | Sur la lampe |
| Ballast (quantité) | Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire |
| Abat-jour | Toisons en polyester |
| Pied du luminaire | Acier, aluminium blanc, revêtement en poudre |
| Câble réseau | Noir, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm |
| Fiche réseau | Fiche Schuko type E+F |
| Répartition lumineuse | Diffus |
| Flux lumineux total | 2550 lm @ 3000K |
| Puissance en watts | 64 W |
| Rendement lumineux | 37 lm/W |
| Durée de vie des LED | 50 000 h (L80/F10) |
| Tension de réseau | 220-240V, 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 (1550 x 410 x 360 mm) |
| Poid | 15.0 kg |
| Tooltip Description | Un matériau haut de gamme, des ampoules basse consommation et un jeu exceptionnel d'ombres et de lumières |
| Garantie | 36 mois |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot



≈39.79% CD/1000lm