



Avec belux one by one Steve Lechot a créé un jeu passionnant d'ombre et de lumière. À la suite de plusieurs procédés de transformation, les strates en voile de polyester sont pratiquement indéchirables, insensibles au vieillissement et difficilement inflammables. Toute la gamme belux one by one est fabriquée à la main dans un atelier faisant travailler des handicapés. Le froissage et l'empilage des différences couches et des cales d'écartement est une tâche qui requiert beaucoup de concentration et de la persévérance. belux one by one est la preuve que les économies d'énergie ne sont pas incompatibles avec l'émotion. L'éclairage LED crée de l'émotion tant tamisé qu'à pleine puissance. L'intensité peut être graduée directement sur les lampadaires et les lustres.

Belux AG

[www.belux.com](http://www.belux.com)

[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

<b>Type</b>	<b>OBO01-12-8040-TD</b>
N°. de commande	OBO01-12-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1500 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toisons en polyester
Pied du luminaire	Acier, aluminium blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total	8600 lm @ 4000 K
Puissance en watts	64 W
Rendement lumineux	130 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Poid	15.0 kg
Garantie	36 mois

