



Type	OBO01-11-8030-TD
N°. de commande	OBO01-11-8030-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1500 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toisons en polyester
Pied du luminaire	Acier, aluminium blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total	2550 lm @ 3000K
Puissance en watts	64 W
Rendement lumineux	37 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Poids	15.0 kg
Tooltip Description	Un matériau haut de gamme, des ampoules basse consommation et un jeu exceptionnel d'ombres et de lumières
Garantie	36 mois



reddot



?=39.79% CD/1000lm

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com