


Type/N°. de commande	ARB10-12-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	Ø 500 mm
Source	1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Régime	Variable
Commande	Intégré au câble
Ballast (quantité)	Ballast électronique réglable (1)
Abat-jour	Erable, huilé
Diffuseur	Acrylique, satiné et coloré, opale
Tube principal	Erable, séché naturellement, biseauté
Câble réseau	Rouge, avec garniture textile, L 4000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (44.9%) / indirect (55.1%)
Puissance en watts	60W
Rendement lumineux	83.2%
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (640 x 640 x 310 mm + 1700 x 120 x 120 mm)
Poid	12.5 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®



≈83.2% CD/1000lm