


Type	OBO01-13-8030-TD
N°. de commande	OBO01-13-8030-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1500 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toisons en polyester
Pied du luminaire	Acier, aluminium blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total	2550 lm @ 3000K
Puissance en watts	64 W
Rendement lumineux	37 lm/W
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Poid	15.0 kg
Tooltip Description	Un matériau haut de gamme, des ampoules basse consommation et un jeu exceptionnel d'ombres et de lumières
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot



≈39.79% CD/1000lm