





Type	KOIS10B-15-8040-TD
N°. de commande	KOIS10B-15-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Noir
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur LED, intégré à la tête
Tête du luminaire	PC, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme
Pied du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni, noir
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	CEE 7/7 AC plug (type E+F)
Répartition lumineuse	Direct (33%) / indirect (67%)
UGR	</= 13
Flux lumineux total du luminaire	8900 lm @ 4000 K
Puissance en watts	78W
Rendement lumineux	114 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85/B30)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3
Poid	9.9 kg
Tooltip Description	La lumière ronde classieux
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

