




Type	KOIQ30B-12-8040-DD
N°. de commande	KOIQ30B-12-8040-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Couleur	Chromé
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur, intégré au cache-piton
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme
Tube de suspension	Acier, chromé
Cache-piton	PA, noir ou blanc, Ø 170 mm
UGR	</= 13
Flux lumineux total du luminaire	5970 lm @ 4000 K
Puissance en watts	78W
Rendement lumineux	114 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85/B30)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2
Poid	5.1 kg
Tooltip Description	La lumière carrée classieux
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

