



| Type | KOIQ43B-12-8030-TD |
|----------------------------------|---|
| N°. de commande | KOIQ43B-12-8030-TD |
| Type de lampe / montage | Luminaire de bureau |
| Version | USM Haller |
| Point d'adaptation | Au pied de la table |
| Sortie de câble | Latéral |
| Couleur | Noir |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Régime | Variable |
| Commande | Sur le tube |
| Ballast (quantité) | Convertisseur, intégré au câble |
| Tête du luminaire | PC, laqué |
| Diffuseur | PC, avec structure de prisme |
| Câble réseau | Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Fiche réseau | Fiche Suisse type J |
| UGR | < / = 13 |
| Flux lumineux total du luminaire | 8900 lm @ 4000 K |
| Puissance en watts | 78W |
| Rendement lumineux | 114 lm/W |
| Durée de vie des LED | 55 000 h (L85/B30) |
| Tension de réseau | 220-240V, 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5 W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Poid | 8.2 kg |
| Garantie | 36 mois |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

