




Type	KOIQ20B-13-8040-DD
N°. de commande	KOIQ20B-13-8040-DD
Type de lampe / montage	Plafonnier
Couleur	Blanc
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur LED, intégré à la tête
Tête du luminaire	PC, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme
Cache-piton	PA, blanc, Ø 170 mm
Répartition lumineuse	Direct (100%)
UGR	</= 19
Flux lumineux total du luminaire	2930 lm @ 4000 K
Puissance en watts	33W
Rendement lumineux	89 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85/B30)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Poid	4.7 kg
Tooltip Description	La lumière carrée classieux
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

